



WEBAC®

2023
PRZEGLĄD
PRODUKTÓW
CENNIK



Spis treści

Spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne 1

WEBAC. 150	1
WEBAC. 151	1
WEBAC. 157	1
WEBAC. B15	1

Poliuretanowe żywice iniekcyjne - K O M B I 1

WEBAC. 155	1
WEBAC. 1500	1

Poliuretanowe żywice iniekcyjne 2

WEBAC. 1401	2
WEBAC. 1403	2
WEBAC. 1403P	2
WEBAC. 1404	2
WEBAC. 1405	2
WEBAC. 1420	2
WEBAC. 1440	3
WEBAC. B14	3
WEBAC. 1610	3
WEBAC. 1660	3
WEBAC. B16	3

Spienialne poliuretanowe żywice do wypełniania pustek 3

WEBAC. 2260	3
WEBAC. B60	3

ele iniekcyjne 4

WEBAC. 240	4
WEBAC. 240 + Bseal I	4
WEBAC. 250	4
WEBAC. 270	4

Krzemianowe roztwory iniekcyjne 5

WEBAC. 2061	5
WEBAC. 2100	5

Silikonian iniekcyjny (krem iniekcyjny) 5

WEBAC. 2130	5
-------------	---

Epoksydowe żywice iniekcyjne 5

WEBAC. 4110	5
WEBAC. 4120P	5
WEBAC. 4130	5
WEBAC. 4170	6
WEBAC. 4170T	6
WEBAC. 4180N	6
WEBAC. B40	6

Pompy iniekcyjne 6

WEBAC. Pompy jednokomponentowe	6
WEBAC. Pompy dwukomponentowe	7

Iniektory 8

WEBAC. Iniektory	8
------------------	---

Systemy powłokowe 8

Środki do gruntowania

WEBAC. 4204	8
WEBAC. 4270	8
WEBAC. 4270T	9

Powłoki

WEBAC. 4430	9
-------------	---

SYSTEM OS 8

WEBAC. 4290	9
WEBAC. 4490	9

Środki zagęszczające

WEBAC. ST200, ST300	9
---------------------	---

Szpachlówki epoksydowe / kleje 9

WEBAC. 4515	9
WEBAC. 4520	10
WEBAC. 4525	10
WEBAC. 4530	10
WEBAC. 4535	10
WEBAC. B45	10
WEBAC. 4501 (Cement szybkowiążący)	10

System kartuszy 10

QuickSet

WEBAC. 150 (kartsze)	10
WEBAC. 1500 (kartsze)	10
WEBAC. PURseal M S (kartsze)	10
WEBAC. QuickSet Box (Komplet)	11

Uszczelnienia powierzchniowe 11

WEBAC. 5611	11
WEBAC. 5620	11
WEBAC. 5623	11

Produkty do specjalnego zastosowania 11

WEBAC. Wąż iniekcyjny AB	11
WEBAC. Wąż iniekcyjny Typ 2	11
WEBAC. Bentonitowy sznur pęczniący	11
WEBAC. Polimerowe gumy pęczniące	12
WEBAC. Klej mocujący	12
WEBAC. Kit pęczniący	12
WEBAC. Plug/Ring/Flange	12
WEBAC. Taśma uszczelniająca XT	12
WEBAC. Dylatacyjny profil uszczelniający EPDM	13
WEBAC. Sznur dylatacyjny	13

Środki czyszczące 13

WEBAC. Reiniger A	13
WEBAC. Reiniger B	13
WEBAC. Środek konserwujący	13

Przekazanie niniejszego Przeglądu Produktów WEBAC nie stanowi doradztwa ani prawnie wiążącej oferty. Informacje tutaj zawarte są w sposób szczegółowy ciągle sprawdzane; zastrzegamy sobie prawo zmian i modyfikacji wynikających z naszych badań i postępu technicznego. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży WEBAC w aktualnej wersji. Z wydaniem niniejszego Przeglądu Produktów WEBAC 2018 poprzednie wersje tracą ważność. Wersja 1/2018

Spienialne poliuretanowe żywice iniekcyjne

WEBAC® 150



- naprawa rys w betonie
- badanie wg ZTV-ING (RISS)
- rejestr BAST-Liste (DIN 18028)
- wypełnianie pustek w murach i betonie przed wodą napierającą
- uszczelnianie głowic kotew; ścianek szczelnych, ścianek z pali betonowych, betonu pod wodą
- uszczelnienia kurtynowe
- uszczelnianie głowic kotew w specjalistycznym budownictwie ziemnym
- uszczelnianie zbiorników wodnych (np. na wodę pitną)

- uszczelnienie sztolni i szybów
- mocno i szybko spienialna żywica
- nie za sztywna struktura piany
- uniwersalna i bezpieczna w stosowaniu
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B15)
- dobra reaktywność i znakomita odporność na wodę alkaliczną do pH 13

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
600 mPa·s

Czas reakcji
z 10 % wody (+20°C)
Początek: 14 s, Koniec: 65 s

Ekspansja z 10 % wody
ok. 40 razy

Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
200 kg	250 kg	66,70 zł/kg
19,8 kg	24,8 kg	73,90 zł/kg
9,75 kg	12,25 kg	79,70 zł/kg
5 kg	6,2 kg	82,40 zł/kg

teraz również w kartuszach ▶ str. 10

WEBAC® 151



- wypełnianie pustek i szczelin w murach i betonie przed wodą napierającą
- wzmacnianie spękanych murów (np. z kamienia naturalnego)
- uszczelnianie głowic kotew sprężonych w budownictwie specjalistycznym
- uszczelnianie sztolni i szybów

- struktura piany:
 - miękka
 - elastyczna
 - sztywna
- regulowany czas reakcji
- uniwersalne zastosowanie

Lepkość mieszanki (+23°C):
1 : 1 obj.: ok. 1.130 mPa·s
1 : 5 obj.: ok. 300 mPa·s
1 : 10 obj.: ok. 240 mPa·s

Proporcja mieszania
1 : 1 do 1 : 10 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5°C

Czas reakcji
z 10 % wody (+21°C)
Początek: 8 s – 20 s
Koniec: 30 s – 100 s

Ekspansja z 10 % wody
10–30 razy

Dopuszczenie do wody pitnej

19,5 kg	22 kg	74,30 zł/kg
10 kg	11 kg	78,00 zł/kg
5 kg	5,5 kg	82,60 zł/kg

WEBAC® 157



- połączenia między betonem i elementami prefabrykowanymi
- połączenia ścianek filigranowych
- dylatacje między budynkami
- taśmy dylatacyjne ze stałą szlachetną (dylatacje systemowe)
- przejścia rurowe
- połączenia płyt dennych ze ścianami
- uszczelnianie kotwień

- wypełnianie pustek
- elastyczna struktura piany
- niskie ciśnienie ekspansji
- bezpieczne uszczelnianie
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B15)

Dopuszczenie do wody pitnej

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
400 mPa·s

Czas reakcji z 10 % wody (+21°C)
Początek: 20 s
Koniec: 130 s

Ekspansja z 10 % wody: 15 razy

19,8 kg	21,8 kg	82,90 zł/kg
9,75 kg	10,75 kg	87,60 zł/kg
4,5 kg	5 kg	91,30 zł/kg

WEBAC® B15

- przyspiesza czas reakcji żywic WEBAC® 150, WEBAC® 157 oraz WEBAC® 1500

4 kg	103,00 zł/kg
1 kg	110,00 zł/kg

Poliuretanowe żywice iniekcyjne – K O M B I

1-komponentowa spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna

WEBAC® 155



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- uszczelnianie również przeciw wodzie napierającej
- wykonywanie przepon poziomych
- uszczelnianie głowic kotew w budownictwie inżynierskim

- Środek 1-składnikowy (nie wymaga katalizatora)
- szczelna błona powierzchniowa
- znakomita przyczepność do różnych podłoży
- elastyczna struktura piany

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość (+23°C): 255 mPa·s

Czas reakcji (+23°C)
Początek: ok. 20 s
Koniec: ok. 130 s

Ekspansja (+23°C): ok. 22 razy

Dopuszczenie do wody pitnej

żywica

10,6 kg	78,90 zł/kg
5,3 kg	84,90 zł/kg

2-komponentowa hybrydowa, spienialna poliuretanowa żywica iniekcyjna

WEBAC® 1500



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- zatrzymywanie przecieków w betonie
- trwałe uszczelnianie rys i nieszczelności w budownictwie podziemnym
- przepony poziome w murach
- uszczelnianie wykopów

- hybrydowe właściwości produktu
- elastyczna struktura piany w kontakcie z wodą
- szczelna, stała postać w środowisku suchym
- szybki proces sieciowania (Przyspieszacz WEBAC® B15)
- również w niskich temperaturach

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
ok. 20 min

Temp. przerabiania > +3°C

Lepkość mieszanki (+23°C)
450 mPa·s

Spienianie z 10% wody (+21°C)
Początek: 55 s
Koniec: 3 min 30 s

Ekspansja (+23°C): do 10 razy

Komp. A	Komp. B	
9,65 kg	10,25 kg	78,90 zł/kg

teraz również w kartuszach ▶ str. 10

Poliuretanowe żywice iniekcyjne do trwałego uszczelniania

WEBAC® 1401



- przepony poziome w murach (certyfikacja wg WTA)
- zalecany do murów o gęstej strukturze i dużych przekrojach
- uszczelnianie murów zawierających gips i w obiektach zabytkowych
- uszczelnianie murów i betonu o słabej jakości

- ekstremalnie niska lepkość
- minimalne pęcherzykowanie
- dobra penetracyjność
- długi czas przerabiania
- produkcja na bazie surowców odnawialnych

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
45 mPa·s

Spienianie z 5 % wody (+21°C)
Początek: 14 min, Koniec: 18 min

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
180 kg	3 x 25,3 kg	54,30 zł/kg
23,25 kg	19,75 kg	61,30 zł/kg
9 kg	3,8 kg	63,50 zł/kg

WEBAC® 1403



- przepony poziome w murach wymagających wysokiej szczelności
- doszczelnianie taśm dylatacyjnych
- przesączenia w betonie
- połączenia elementów prefabrykowanych
- uszczelnianie przerw roboczych (niedowibrowanych obszarów)
- uszczelnianie wykopów

- uszczelnianie murów i betonu o słabej jakości
- przy kontakcie z wodą powstaje szybko uszczelniająca struktura piany
- niska lepkość
- uniwersalne i bezpieczne stosowanie
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B14)
- total solid*

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
90 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
80 mPa·s

Spienianie z 5 % wody (+21°C)
Początek: 2 min
Koniec: 5 min 30 s

Dopuszczenie do wody pitnej

19,81 kg	21,8 kg	61,30 zł/kg
9,75 kg	10,75 kg	66,90 zł/kg
5 kg	5,5 kg	68,40 zł/kg

WEBAC® 1403P CE



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- tłoczenie przez węże iniekcyjne
- naprawa kanałów
- uszczelnianie przerw roboczych
- uszczelnianie wykopów
- niska lepkość
- duża rozciągliwość

- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B14)
 - z WEBAC® B14 również w niskich temperaturach
 - total solid*
- Spienianie z 5 % wody (+21°C)**
Początek: 2 min 15 s
Koniec: 5 min 50 s

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
120 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
105 mPa·s

Dopuszczenie do wody pitnej

20 kg	21,3 kg	64,50 zł/kg
9,65 kg	10,25 kg	69,90 zł/kg
5 kg	5,3 kg	72,30 zł/kg

WEBAC® 1404



- przepony poziome w murach
- wypełnianie pustek
- uszczelnianie murów i betonu o słabej jakości
- zamykający kapilary i wzmacniający strukturę
- ekonomiczny w stosowaniu

- produkcja na bazie surowców odnawialnych
 - total solid*
- Spienianie z 5 % wody (+21°C)**
Początek: 22 min
Koniec: 28 min

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
60 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
110 mPa·s

180 kg	3 x 25,3 kg	46,80 zł/kg
21,25 kg	9,05 kg	53,60 zł/kg
9,5 kg	4 kg	55,30 zł/kg

WEBAC® 1405 CE



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- badanie wg ZTV-ING (RISS)
- rejestr BASt-Liste (DIN 18028)
- tłoczenie przez węże iniekcyjne; przerwy robocze
- przepony poziome i uszczelnianie murów
- uszczelnianie wykopów
- bardzo wysoka rozciągliwość
- minimalne pęcherzykowanie

- duża siła sklejenia, wysoka przyczepność
- dobra tolerancja z bitumami, stalą i innymi materiałami
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B14)
- z WEBAC® B14 również w niskich temperaturach
- uniwersalne i bezpieczne stosowanie
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
60 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
150 mPa·s

Spienianie z 5 % wody (+21°C)
Początek: 6 min 30 s
Koniec: 10 min

Dopuszczenie do wody pitnej

18,8 kg	10,6 kg	66,80 zł/kg
10 kg	5,5 kg	68,70 zł/kg

WEBAC® 1420



- uszczelnianie rys i przerw roboczych w biogazowniach
- naprawa kanałów
- naprawa rys w zbiornikach na wodę pitną
- przepony poziome i uszczelnianie murów
- przerwy robocze w elementach prefabrykowanych
- połączenia między betonem i prefabrykatami
- dylatacje konstrukcyjne między budynkami

- wysoka odporność chemiczna, w tym na biosiarczany
- wysoka elastyczność
- przy kontakcie z wodą powstaje szybko uszczelniająca struktura piany
- dobra wzajemna tolerancja z bitumem
- total solid*
- badanie mikrobiologiczne (W270 - wg zasady DVGW)

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+23°C)
100 min

Temp. przerabiania > +5 °C

Lepkość mieszanki (+23°C)
300 mPa·s

Spienianie z 5 % wody (+21°C)
Początek: 1 min
Koniec: 4 min 30 s

Dopuszczenie do wody pitnej

14,85 kg	6,05 kg	71,00 zł/kg
----------	---------	-------------

* zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

Poliuretanowe żywice iniekcyjne do trwałego uszczelniania

WEBAC® 1440



- iniekcje uszczelniające w murach i betonie, zwłaszcza w obiektach o podwyższonych wymogach sanitarnych
- stabilizowanie murów
- przepony poziome w murach
- odporna na zrywanie struktura piany
- obciążalna mechanicznie
- odporna na obciążenia dynamiczne
- szybkie pęcherzykowanie
- przebadane mikrobiologicznie
- total solid*

Spienianie z 5 % wody (+21°C):
Początek: 1 min
Koniec: 4 min

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+23°C)
120 min
Temp. przerabiania > +5 °C
Lepkość mieszanki (+23°C)
ok. 250 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A

14,85 kg

Komp. B

6,05 kg

Cena netto zł za jednostkę
64,60 zł/kg

WEBAC® B14

- przyspiesza czas reakcji żywic **WEBAC® 1403**, **WEBAC® 1403P** i **WEBAC® 1405**

5 kg

115,00 zł/kg

1 kg

126,00 zł/kg

WEBAC® 1610



- naprawa rys w murach
- wypełnianie pustek i stabilizowanie murów
- uszczelnianie szybów
- kłamrowanie spękanych murów w obiektach zabytkowych
- wytrzymałość na rozciąganie
- bardzo dobra penetracyjność

- szybkie sieciowanie w kontakcie z wodą lub bez
- w kontakcie z wodą lekkie spienianie
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz **WEBAC® B16**)
- z **WEBAC® B16** również w niskich temperaturach
- total solid*

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
30 min
Temp. przerabiania > +5 °C
Lepkość mieszanki (+23°C)
285 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

9,25 kg

10,75 kg

78,90 zł/kg

5 kg

5,8 kg

80,70 zł/kg

WEBAC® 1660



- naprawa rys w betonie wg PN EN 1504-5:2013
- wypełnianie pustek, szczelin, (luźne elementy lub kruszywo)
- wzmacnianie betonu
- wzmacnianie murów
- tłoczenie przez węże iniekcyjne
- kłamrowanie spękanych murów
- uszczelnianie wykopów

- bardzo wysoka wytrzymałość na ścisnienie i zginanie
- szybkie sieciowanie w kontakcie z wodą lub bez
- w kontakcie z wodą lekkie spienianie
- regulowny czas reakcji (Przyspieszacz **WEBAC® B16**)
- z **WEBAC® B16** również w niskich temperaturach
- total solid*

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
25 min
Temp. przerabiania > +1 °C
Lepkość mieszanki (+23°C)
450 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

9,75 kg

11,85 kg

84,10 zł/kg

WEBAC® B16

- przyspiesza czas reakcji żywic **WEBAC® 1610** i **WEBAC® 1660**

1 kg

107,00 zł/kg

Spienialne poliuretanowe żywice do wypełniania pustek

WEBAC® 2260



- wypełnianie uszczelniające i wzmacniające pustek i spoin w murach
- uszczelnianie przejść rurowych
- naprawy elementów pływających (np. pontonów)
- stosowanie grawitacyjnie lub iniekcyjnie

- odporna na ścisnienie, twarda piana, sieciuje także bez kontaktu z wodą
- izolacyjność termiczna
- nie zawiera chloru i FCKW
- wysoka przyczepność
- powolna ekspansja
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz **WEBAC® B60**)

Proporcja mieszania
1 : 1 objętościowo
Temp. przerabiania > +5 °C
Czas reakcji (+23°C)
Początek: 5 min – 1 min 30 s
Koniec: 50 min – 14 min
Ekspansja (+23°C)
bez/ z **WEBAC® B60**
4–14 razy

9,25 kg

11,25 kg

66,00 zł/kg

5 kg

6 kg

67,80 zł/kg

WEBAC® B60

- przyspiesza czas reakcji żywicy **WEBAC® 2260**

0,5 kg

86,10 zł/kg

0,25 kg

90,80 zł/kg

*zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

WEBAC® 240



- iniekcje kurtynowe
- wzmacnianie i uszczelnianie wykopów
- przepony poziome
- uszczelnianie dylatacji
- uszczelnianie budowli
- uszczelnianie tuneli

- trwale elastyczny
- pęcznieje w kontakcie z wodą
- ekonomiczne zużycie
- bezpieczny dla środowiska; spełnia wymogi DIBt

Czas reakcji
z 2 % B (proszku) (+20°C)
Granica płynności: 40 s
Postać stała: 75 s

Proporcja mieszania
Komp. A A1 : A2 =
16 : 1 objętościowo
Komp. B woda : B (proszek) =
98 : 2 wagowo
Komp. A : Komp. B =
1 : 1 objętościowo
Temp. przerabiania > +1°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
6 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A1	Komp. A2	Cena netto zł za jednostkę
21,5 kg	1,05 kg	39,00 zł/kg
	Komp. B	
	1,0 kg	39,00 zł/kg

WEBAC® 240 + Bseal I €€



- doszczelnianie uszkodzonych taśm i folii
- w obszarach kontaktu z gruntem
- w budownictwie tunelowym, kanałach, sztolniach, piwnicach
- uszczelnianie tubingów i płyt tunelowych
- uszczelnianie dylatacji

- wzmocniony polimerowo
- bardzo dobra przyczepność do suchych, wilgotnych i mokrych podłoży
- stabilność formy
- minimalne pęcznienie
- minimalna utrata masy i objętości przy wysychaniu
- zredukowana ilość soli

Proporcja mieszania
A1 : A2 = 16 : 1 objętościowo
A : B = 1 : 1 objętościowo
Lepkość mieszanki (+23°C)
35 mPa·s
Czas reakcji (+20°C)
z 2 % B (proszku - ok. 0,4 kg)
Granica płynności: 45 s
Postać stała: 60 s
Dopuszczenie do wody pitnej

20 kg	38,50 zł/kg
-------	-------------

WEBAC® 250



- przepona pozioma w murach
- iniekcja strukturalna (uszczelnianie struktury muru)

- pęcznieje z wodą
- bardzo niska lepkość
- duża rozciągliwość
- dobra przyczepność do mineralnych podłoży
- odporność na środowisko alkaliczne i zasolone

Proporcja mieszania
Komp. A A1 : A2 =
15 : 1 wagowo
Komp. B woda : B (proszek) =
98,7 : 1,3 wagowo
Komp. A : Komp. B =
1 : 1 objętościowo
Temp. przerabiania > +5 °C
Lepkość mieszanki (+23°C)
2 mPa·s
Czas reakcji (+22°C)
Granica płynności:
6 min – 9 min
Postać stała: 10 min – 14 min

Komp. A1	Komp. A2	
25 kg	1,6 kg	41,20 zł/kg
	Komp. B	
	0,35 kg	18,40 zł/szt.

WEBAC® 270 €€



- iniekcje rys
- uszczelnianie dylatacji
- uszczelnianie przerw roboczych
- wzmacnianie i uszczelnianie gruntów
- wykonywanie przepon poziomych
- wykonywanie iniekcji strukturalnej

- ekstremalnie nieskalepkość
- brak oddziaływania korozyjnego
- bardzo niska utrata objętości po wyschnięciu
- wysoka odporność
- postać twardo-elastyczna

Czas reakcji
z 2 % B (proszku) (+20°C)
Granica płynności: 40 s
Postać stała: 75 s

Proporcja mieszania
A1 : A2 = 10 : 1 wagowo
A : B = 1 : 1 objętościowo
Temp. przerabiania > +1°C
Lepkość mieszanki (+21°C)
3,5 mPa·s
Czas reakcji (+21°C):
Granica płynności: 2 min 40 s
Postać stała: 4 min 45 s

Komp. A1	Komp. A2	Cena netto zł za jednostkę
18,5 kg	1,85 kg	42,90 zł/kg
	Komp. B	
	0,1 kg	26,00 zł/kg

Akcesoria

- **WEBAC. F200**
Pigment do barwienia żelu iniekcyjnego
- **Mieszadło specjalne V4A**
Mieszadło ze stali szlachetnej do mieszania składników żelu w opakowaniach dostawczych

1 kg	42,00 zł/kg
------	-------------

Krzemianowe roztwory iniekcyjne

WEBAC® 2061



- wypełnianie, wzmacnianie i stabilizacja niezwiązanych i słabo związanych podłoży
- wzmacnianie murów i porowatrych kamieni naturalnych

- bardzo niska lepkość
- odporny na działanie wody i powszechnie występujące minerały w glebie

Proporcja mieszania
10 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
15 min (szybny po 25 min)
Temp. przerabiania > +10°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
20 mPa·s

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
255 kg	22,4 kg	19,30 zł/kg
25,75 kg	2,27 kg	23,00 zł/kg

WEBAC® 2100



- wtórne przepływy poziome przed wilgocią podciągana kapilarnie

- ekstremalnie niska lepkość
- przewężanie kapilar
- odpychanie wody

Temp. przerabiania > +5°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
10 mPa·s

Opakow.	
215 kg	17,10 zł/kg
10,5 kg	20,90 zł/kg

Silikonian iniekcyjny (krem iniekcyjny)

WEBAC® 2130



- przepływy poziome w murach o zawilgoceniu do 95%

- proste i bezpieczne stosowanie
- łatwość dozowania
- nie powoduje zmian w odcieniu barwy lub plam na powierzchni muru

Temp. przerabiania
+5 do +25°C

Opakow.	
10 kg	153,00 zł/kg
600 ml	194,00 zł/szt.

Osprzęt

- Pistolet do tłoczenia WEBAC® 2130

356,50 zł/szt.

Epoksydowe żywice iniekcyjne

WEBAC® 4110



- naprawa rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5 (CE / 2+)
- badanie wg ZTV-ING (RISS)
- rejestr BAST-Liste (DIN 18028)
- sklejanie elementów budowlanych
- tłoczenie pod stalowe płyty
- wzmacnianie porowatego jastrychu
- żywica bazowa do wykonywania zapraw żywicznych

- warstwa szczepna pod kolejną warstwę mineralną (mokre na mokre)
- iniekcja w przerwy robocze
- wysoka przyczepność
- sieciovanie także przy obciążeniach dynamicznych
- trwałość formy i masy
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
100 min
Temp. przerabiania > +8°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
360 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A	Komp. B	
10 kg	4 kg	79,30 zł/kg
5 kg	2 kg	81,80 zł/kg

WEBAC® 4120P



- naprawianie fundamentów elektrowni wiatrowych
- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- połączenie między betonem i jastrychem
- naprawa rys fundamentów maszyn

- niska lepkość
- obciążalność dynamiczna
- dobra przyczepność
- dobra penetracyjność
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
50 min
Temp. przerabiania > +5°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
200 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

15,85 kg	4,55 kg	77,50 zł/kg
10 kg	2,9 kg	79,10 zł/kg
5 kg	1,45 kg	81,80 zł/kg

WEBAC® 4130



- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- naprawa fundamentów elektrowni wiatrowych
- wzmacnianie struktury mokrego betonu
- warstwa szczepna między starym i nowym betonem

- połączenie siłowe na mokrym podłożu
- do niskich temperatur
- wysoka rozciągliwość
- do zaolejonych rys
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
20 min
Temp. przerabiania > +3°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
700 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

10,25 kg	4,6 kg	107,00 zł/kg
----------	--------	--------------

*zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

Epoksydowe żywice iniekcyjne

WEBAC® 4170



- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- naprawa wilgotnych zarysowań
- wysycanie rys i spękań
- iniekcja przerw roboczych
- wzmacnianie podłoża

- bardzo niska lepkość
- do zawilgoconych rys
- dobra przyczepność
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
40 min
Temp. przerabiania > +8°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
95 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
16,85 kg	4,6 kg	106,30 zł/kg
10 kg	2,7 kg	107,00 zł/kg
3 kg	0,81 kg	110,80 zł/kg

WEBAC® 4170T C€



- naprawa rys zgodnie z PN EN 1504-5:2013
- do iniekcji fundamentów elektrowni wiatrowych
- naprawa zaolejonych i wilgotnych rys

- dobre sieciowanie w niskich temperaturach
- bardzo niska lepkość
- do rys wilgotnych i zaolejonych
- dobra przyczepność
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
20 min
Temp. przerabiania > +3°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
110 mPa·s
Dopuszczenie do wody pitnej

16,85 kg	4,8 kg	113,20 zł/kg
10 kg	2,9 kg	114,30 zł/kg

WEBAC® 4180N



- uszczelnianie drobnej siatki rys
- impregnacja porowatych murów i betonu
- uszczelnianie murów z dodatkiem gipsu w obiektach zabytkowych
- do iniekcji uszczelniających betonu o słabej jakości
- wzmacnianie drewna

- ekstremalnie niska lepkość
- wnika grawitacyjnie w najmniejsze rysy i kapilary
- sieciuje do postaci nielepiącej
- total solid*

Proporcja mieszania
2 : 1 objętościowo
Czas przerabiania (+20°C)
60 min
Temp. przerabiania > +5°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
20 mPa·s

16,35 kg	6,85 kg	106,80 zł/kg
3,3 kg	1,4 kg	108,60 zł/kg

WEBAC® B40

- przyspiesza czas reakcji żywic WEBAC® 4110, WEBAC® 4120P, WEBAC® 4170, WEBAC® 4180N

1 kg 141,90 zł/kg

Pompy iniekcyjne i osprzęt

Pompy jednokomponentowe,

WEBAC® IP EasyPro (IP 400)



- do tłoczenia żywic iniekcyjnych PU i EP o niskiej lepkości
- wydajność 1,6 l/min
- ciśnienie robocze do 150 bar

WEBAC® IP 1K-F3



- pompa zgodna z ZTV-ING (RISS)
- do tłoczenia spienialnych i niespienialnych żywic PU i EP
- wydajność 2,5 l/min
- ciśnienie robocze do 200 bar

Osprzęt do IP EasyPro

- pojemnik górny, 6 l (łącznie z sitkiem i klamrami)
- wąż wysokociśnieniowy, 3 m
- pistolet iniekcyjny AG 500 (EasyPro)
- zawór kulowy (1K-F3)
- bicz (łącznie ze złączką na kalamitkę)
- manometr 250 bar

Osprzęt do IP 1K-F3

- pojemnik górny, 6 l (łącznie z sitkiem i klamrami)
- wąż wysokociśnieniowy, 7,5 m
- zawór kulowy
- bicz, 30 cm
- manometr 250 bar

Pompy ręczne (tłokowe)

WEBAC® HP 100 1K



- pompa ręczna
- do tłoczenia żywic PU i EP
- wydajność 35 cm³/skok
- ciśnienie robocze do 100 bar

WEBAC® HP 250 1K



- pompa ręczna
- do tłoczenia żywic PU i EP
- Wydajność 10 cm³/skok
- ciśnienie robocze do 250 bar

Osprzęt do HP 100 1K i 250 1K

- wąż ssący
- wąż wysokociśnieniowy, 3 m
- manometr 100/250 bar
- stojak
- bicz 0,3 m
- zawór kulowy
- złączka / Greifkopf

WEBAC® HEP 1001



- wysokociśnieniowa pompa elektryczna (nasadka na wiertarkę)
- do tłoczenia żywic PU i EP
- wydajność 30 l/h
- ciśnienie robocze do 400 bar

WEBAC® Prasa iniekcyjna



- do tłoczenia żywic PU i EP
- wydajność 2 cm³/skok
- ciśnienie robocze do 400 bar

Osprzęt do WEBAC® HP 1001 (w komplecie)

- zasobnik, 1l
- wąż wysokociśnieniowy
- manometr 600 bar
- złączka / Greifkopf

Osprzęt do Praski iniekcyjnej (w komplecie)

- bicz, 0,3 m
- złączka / Greifkopf

Osprzęt pozostały

- złączka do kalamitki stożkowej / Greifkopf
- złączka do kalamitki płaskiej
- zawór kulowy
- pojemniki do odmierzania, 1 lub 2 l
- wąż wysokociśnieniowy 3 lub 5 m

Pompy dwukomponentowe, tłokowe

WEBAC® IP 2K-F1



- do tłoczenia żeli akrylowych
- wydajność 14 l/min

WEBAC® IP 2K-F2



- do tłoczenia spienialnych, niespenialnych oraz żywic do zalewania PU o proporcji składników 1 : 1 objętościowo
- wydajność 25 l/min

WEBAC® HP 50 2K



- pompa ręczna (podwójne tłoki)
- do tłoczenia spienialnych, niespenialnych oraz żywic do zalewania PU o proporcji składników 1 : 1 objętościowo
- wydajność 48 ml/skok

Osprzęt do WEBAC® IP 2K-F1 (w komplecie)

- pompa płuczająca
- manometr
- 3 węże ssące
- specjalna głowica mieszająca
- 2 węże wysokociśnieniowe, 5 m, V4A
- wąż wysokociśnieniowy, 5 m (niebieski)
- bicz, złączka na kalamitkę płaską

Osprzęt do WEBAC® IP 2K-F2 (w komplecie)

- manometr
- 2 zasobniki 6 l (łącznie z sitkiem i klamrami)
- głowica mieszająca (złączka O lub złączką na kalamitkę płaską) z zaworem
- 2 węże wysokociśnieniowe, 5 m (Ø 8 mm)

Osprzęt do WEBAC® HP 50 2K (w komplecie)

- głowica mieszająca z zaworem kulowym i mieszaczem statycznym
- wąż wysokociśnieniowy 3 m
- stojak

Osprzęt (opcjonalnie)


- element mieszający do mieszadła statycznego
- elektroniczna jednostka sterująca do określania zużycia materiału

Iniektory

WEBAC® Iniektory śrubowe Typ S (korpus sześciokątny lub okrągły)

		Opakowanie	Cena netto zł za jednostkę
	Ø 10 mm, długość 110 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	2,60 zł/szt.
	Iniektor z podwójnym zaworem zwrotnym (ZW) Ø 10 mm, długość 115 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	4,90 zł/szt.
	Ø 13 mm, długość 110 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	2,70 zł/szt.
	Iniektor z podwójnym zaworem zwrotnym (ZW) Ø 13 mm, długość 115 mm, z kalamitką stożkową	100 szt.	5,10 zł/szt.

WEBAC® Iniektory wbijane, tworzywo sztuczne

	Ø 6,5 mm, długość 20 mm, stożkowy Pobijak	100 szt.	2,60 zł/szt.
	Ø 10 mm, długość 90 mm, z kalamitką stożkową Zgodny z ZTV-ING (RISS)	100 szt.	na zapytanie
	Ø 14 mm · 18 mm, długość 110 mm, z kalamitką płaską, 1/4" Pobijak	100 szt.	na zapytanie
	Ø 18 mm, długość 110 mm, z przedłużką 50 cm i kalamitką płaską 1/4"	100 szt.	na zapytanie

WEBAC® Iniektory przyklejane

	Ø 48 mm, aluminiowe z kalamitką stożkową	100 szt.	5,70 zł/szt.
	Ø 44 mm, tworzywo sztuczne, z kalamitką stożkową	100 szt.	4,90 zł/szt.

Środki do gruntowania i wytwarzania zapraw wyrównawczych

Środki do gruntowania

WEBAC® 4204 C€



- jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)
- uniwersalna żywica do zapraw
- do gruntowania wyrównawczego
- warstwa szczepna do słabo nasiąkliwego podłoża

- bardzo dobra przyczepność do suchych, mineralnych podłoży
- możliwość dużego wypełniania kruszywem
- ekonomiczna w stosowaniu
- mechanicznie obciążalna
- robienie szpachlówek z WEBAC® ST200/ST300
- total solid*

Proporcja mieszania
4 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
30 min

Temp. przerabiania > +5°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
550 mPa·s

Komp. A	Komp. B	Cena netto zł za jednostkę
22,3 kg	4,8 kg	53,60 zł/kg
8,28 kg (opakowanie Kombi)	1,72 kg	58,10 zł/kg

WEBAC® 4270 C€



- grunt specjalny dla zaolejonych lub mokrych podłoży
- dodatkowa warstwa separująca pod powłoki na zaolejonych lub mokrych podłożach
- jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)
- gruntowanie drobnej siatki rys
- warstwa szczepna pomiędzy świeżym i starym betonem

- bardzo niska lepkość
- woda aktywna
- na podłoża zaolejone i mokre
- po związaniu odporny na mróz i sole odładzające
- total solid*

Proporcja mieszania
3 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
20 min

Temp. przerabiania > +8°C
Lepkość mieszanki (+23°C)
120 mPa·s

16,85 kg	4,6 kg	105,80 zł/kg
10 kg	2,7 kg	108,00 zł/kg
3 kg	0,81 kg	114,60 zł/kg

Środki do gruntowania i wytwarzania zapraw wyrównawczych

Środki do gruntowania

WEBAC® 4270T C€



- grunt specjalny dla zaolejonych/ mokrych podłoży
- warstwa szczepna:
 - na podłoża zaolejone pod kolejne warstwy żywiczne
 - dla zanieczyszczonego betonu pod kolejne warstwy mineralne
 - pod kolejne syntetyczne warstwy (np. polimocznik)
- warstwa uszczelniająca przed parciem negatywnym

- jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)• dobre sieciowanie w niskich temperaturach
- na podłoża mokre i zaolejone
- dobre krycie podłoża (niskie napięcie powierzchniowe)
- obciążalna mechanicznie
- total solid*

Proporcja mieszania

2 : 1 objętościowo

Czas przerabiania (+20°C)
20 min

Temp. przerabiania > +5°C

Lepkość mieszanek (+23°C)
770 mPa·s

Komp. A 10,25 kg

Komp. B 4,6 kg

Cena netto zł
za jednostkę

105,00 zł/kg

Powłoki epoksydowe i dodatki

WEBAC® 4430 C€



- rozlewna powłoka na beton i jastrych cementowy
- z wypełniaczami jastrych przemysłowy zgodny z PN EN 13813 (CE / 4)

Kolor standardowy: RAL 7030

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- obciążalna mechanicznie
- duża odporność na ścieranie
- total solid*

Temp. przerabiania > +12°C

Proporcja mieszania

4 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
po wymieszaniu i szybkim wy-
laniu na podłoże: 40 min
w pojemniku: 20 min

24 kg

6 kg

55,90 zł/kg

12 kg

3 kg

58,60 zł/kg

Powłoki epoksydowe - SYSTEM OS 8

WEBAC® 4290 C€



- gruntowanie podłożu suchych z posypką mineralną
- zamknięcie rys i wyrównanie podłoża
- wykonywanie nowej i naprawa starej powierzchni

- żywica bezrozpuszczalnikowa
- odporna na kwasy, zasady i roztwory soli
- nanoszenie raklą, wałkiem lub kielnią

Proporcja mieszania

2 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
+35 min

Temp. przerabiania > +12°C

20 kg

10 kg

42,00 zł/kg

6,65 kg

3,35 kg

(opakowanie Kombi)

47,50 zł/kg

WEBAC® 4490 C€



- wykonywanie warstwy pośredniej, z posypką mineralną, oraz warstwy zamykającej
- zamknięcie rys i wyrównanie podłoża

Kolor standardowy:
RAL 7032 i 7035

- wykonywanie nowej i naprawa starej powierzchni
- odporna na kwasy, zasady i roztwory soli
- nanoszenie raklą, wałkiem lub pędzlem

Proporcja mieszania

4 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
+45 min

Temp. przerabiania > +15°C

24 kg

6 kg

40,60 zł/kg

8 kg

2 kg

(opakowanie Kombi)

45,20 zł/kg

Dodatki

• WEBAC® ST200

Środek zagęszczający ustawiony hydrofilowo (zdolność do łączenia się z wodą) do żywic EP - do nakładania na powierzchnie pionowe i pochyłe

• WEBAC® ST300

Środek zagęszczający ustawiony hydrofobowo (zdolność do odpychania cząstek wody) do żywic EP - do nakładania na powierzchnie pionowe i pochyłe

Opakow.

1 kg

134,80 zł/kg

0,2 kg

230,00 zł/kg

1 kg

195,90 zł/kg

0,2 kg

294,00 zł/kg

Spachlówki epoksydowe / kleje

WEBAC® 4515 C€



- błyskawiczna szpachlówka:
 - do ochrony betonu i ścian betonowych zgodnie z PN EN 13813 (CE / 4)
 - do przesklepiania rys
 - do przyklejania iniektorów
- do awaryjnych napraw
- uniwersalna szpachlówka do naprawy kanałów
- przesklepienie rys przed iniekcją

- do stosowania w temperaturach od -5°C
- wysokie bezpieczeństwo pracy
- odporna na ściskanie
- szybkoschnąca
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B45)

Proporcja mieszania

1 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
10 min

Temp. przerabiania > +1°C

Utwardzenie warstwy 5 mm
(+21°C): 100 min

1 kg

1 kg

66,50 zł/kg

*zgodnie z badaniem Deutsche Bauchemie e.V.

Spachlówki epoksydowe / kleje

WEBAC® 4520 C€

- przesklepianie rys do iniekcji zgodnie z PN EN 1504-5
- do ochrony betonu i ścian betonowych zgodnie z PN EN 13813 (CE / 4)
- uniwersalna spachlówka do naprawy kanałów
- do przyklejania taśm TPE i iniektorów przyklejanych
- elastyczna spachlówka do obciążeń dynamicznych
- wysoka odporność chemiczna
- dobra przyczepność do podłoża mineralnych
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B45)
- total solid*

Proporcja mieszania
5 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
30 min

Temp. przerabiania > +5°C

Utwardzenie warstwy 5 mm
(+21°C): 15 h

2,5 kg

0,5 kg

61,60 zł/kg

1 kg

0,2 kg

68,90 zł/kg

WEBAC® 4525 C€

- do klejenia mineralnych materiałów pod wodą
- do klejenia elementów stalowych i betonowych do betonu
- do ochrony betonu i ścian betonowych zgodnie z PN EN 13813 (CE / 4)
- znakomita do przesklepiania rys do iniekcji zgodnie z PN EN 1504-5
- uszczelnianie przejść rurowych
- do naprawy tubingów, kanałów i przegród wodnych
- do wklejania taśm WEBAC® TPE
- sieciuje pod wodą i na mokrych podłożach
- dobra przyczepność do różnych tworzyw sztucznych
- wysoka odporność chemiczna w tym na siarczki biogeniczne
- regulowany czas reakcji (Przyspieszacz WEBAC® B45)
- badanie mikrobiologiczne (W270 - wg zasady DVGW)
- total solid*

Proporcja mieszania
5 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+20°C)
25 min

Temp. przerabiania > +5°C

Utwardzenie warstwy 5 m
(+21°C): 8 h

Dopuszczenie do wody pitnej

2,5 kg

0,5 kg

74,60 zł/kg

1 kg

0,2 kg

85,00 zł/kg

WEBAC® 4530 C€

- naprawy w szachtach i kanałach w których możliwy jest ruch pieszcy
- przyklejanie iniektorów przyklejanych
- przesklepianie rys przed iniekcją
- reprofiliacja betonu zgodnie z PN EN 13813 (CE/4)
- do wklejania taśm WEBAC® TPE
- przyczepność do powierzchni mineralnych suchych, wilgotnych i mokrych
- długi czas przerabiania
- wysoka odporność mechaniczna
- można mieszać z piaskiem kwarcowym do reprofiliacji

Proporcja mieszania
2 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+23°C)
ok. 25 min

Temp. przerabiania > +5°C

2 kg

1 kg

53,20 zł/kg

WEBAC® 4535 C€

- naprawy w szachtach i kanałach z ruchem pieszcy
- przyklejanie iniektorów przyklejanych
- Przesklepianie rys przed iniekcją
- Reprofilacja betonu wg. Normy DIN EN 13813 (CE / 4)
- do wklejania taśm WEBAC® TPE
- przyczepność do powierzchni mineralnych i kamionki: suchych wilgotnych, mokrych
- nieuciążliwa w przerabianiu
- spachlówka o dużej przyczepności, stabilna również przy wodzie napierającej/ odporna na wytlukanie
- dobry balans pomiędzy czasem przerabiania i sieciowania
- wysoka odporność mechaniczna
- można mieszać z piaskiem kwarcowym do reprofiliacji

Proporcja mieszania
2 : 1 wagowo

Czas przerabiania (+23°C)
ok. 15 min

Temp. przerabiania > +5°C

2 kg

1 kg

55,20 zł/kg

WEBAC® B45

- przyspiesza czas reakcji spachlówek WEBAC® 4510, WEBAC® 4515, WEBAC® 4520, WEBAC® 4525 i WEBAC 4525P

Opakow.

1 kg

164,00 zł/kg

0,5 kg

178,00 zł/kg

WEBAC® 4501 (Cement szybkowiązący)

- szybki środek do awaryjnych napraw i przesklepiania rys • do przesklepiania murów przy wykonywaniu przepon poziomych

15 kg

26,00 zł/kg

System kartuszy

QuickSet

Opakow.

Cena netto zł za jednostkę

WEBAC® 150

6 x 400 ml

112,60 zł/szt.

WEBAC® 1500 C€

6 x 400 ml

108,00 zł/szt.

WEBAC® PURseal M S

6 x 400 ml

108,20 zł/szt.

System kartuszy

WEBAC® QuickSet Box

- WEBAC® QuickSet Pump (Pompa do kartuszy, proporcja podawania 1 : 1)
- WEBAC® QuickSet Packer (Plastikowe iniektory wbijane fi 12/70 mm - 20 szt.)
- WEBAC® QuickSet Dopper (Pobijak do wbijania iniektorów)

2457,00 zł/
kpl.

Uszczelnienia powierzchniowe i dodatki

WEBAC® 5611



- uszczelnianie ścian zewnętrznych budowli przed wodą gruntową i opadową
- uszczelnienie pod farby elewacyjne
- zabezpieczenie przed wodą napierającą
- zabezpieczanie wysypisk śmieci (z dodatkiem geotekstylu)
- zabezpieczenie podtynkowe w budownictwie zabytkowym
- zabezpieczenie podtynkowe w budownictwie zabytkowym
- uszczelnianie w budownictwie inżynierskim, głębokim i tunelowym
- dyfuzyjny
- mostkowanie rys
- mostek zczepny (bez dodawania cementu) na chłonne lub całkowicie niechłonne podłoża
- uszczelnienie przed parciem negatywnym wewnątrz budynku
- przyczepność do:
 - całkowicie niechłonnych podłoży
 - suchych i wilgotnych powierzchni mineralnych
 - podłoży na bazie smoły i bitumu
- możliwość malowania farbami silikonowymi i żywicznymi
- odporny na sole odladzające

Proporcja mieszania

1 : 0,8 wagowo z cementem CEM I 32,5 R (lub CEM I 42,5 R)

Czas przerabiania (+20°C)
60 min

Temp. przerabiania > +5°C

Opakow. Cena netto zł za jednostkę

24,1 kg 36,70 zł/kg

10 kg 37,30 zł/kg

5 kg 39,80 zł/kg

WEBAC® 5620



- środek gruntujący pod izolację grubowarstwową WEBAC 5623
- wodorozcieńczalny

WEBAC® 5620

10 l 15,20 zł/l

WEBAC® 5623 C

- uszczelnianie piwnic, garaży, pomieszczeń mokrych, ścian oporowych, tarasów, w budownictwie ogólnym, przykrytych gruntem przed wodą napierającą
- wypełniona włóknami, modyfikowana powłoka bitumiczna
- dobre mostkowanie rys
- bezpieczny dla środowiska
- szybko schnący
- wysoka stabilność mechaniczna

30 kg 13,40 zł/kg

Dodatki

- Tkanina wzmacniająca do wtapienia w WEBAC® 5611

Produkty do specjalnego zastosowania

(PROSPEKT: WEBAC Produkty specjalne)

Węże iniekcyjne



WEBAC® Wąż iniekcyjny Typ AB

- uszczelnianie przerw roboczych
- dodatkowe uszczelnienie przy blachach i uszczelnieniach pęczniących
- perforowany, jednowarstwowy wąż PVC, średnica wewnętrzna Ø 6 mm, zewnętrzna Ø 12 mm

100 m 14,20 zł/m



WEBAC® Wąż iniekcyjny Typ 2

- uszczelnianie przerw roboczych
- dodatkowe uszczelnienie przy blachach i uszczelnieniach pęczniących
- perforowany wąż PVC w podwójnym oplocie, średnica wewnętrzna Ø 6 mm, zewnętrzna Ø 12 mm

100 m 15,00 zł/m

Osprzęt do węży iniekcyjnych

- zaśleпка
- iniektor zbrojeniowy (z zaciskiem) dla Typ 2
- iniektor szalunkowy do Typ 2
- opaska z otworem
- opaska bez otworu
- zatyczka mocująca
- zaciski
- końcówka wyprowadzająca
- śruba zamykająca (stożkowa)

10 szt. 12,60 zł/szt.
100 szt. 6,30 zł/szt.

Uszczelnienia pęczniące

WEBAC® Bentonitowy sznur pęczniący



- uszczelnianie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie z betonu i żelbetu
- uszczelnianie przejść rurowych
- odwracalne pęcznienie
- właściwości "samoiniekcyjne"
- możliwe wypłukanie z dylatacji

przekrój prostokątny
wersja SW do słonej wody

Wymiar	Opakow.	
20 x 25 mm	6 x 5 m	19,30 zł/m
20 x 25 mm	6 x 5 m	29,70 zł/m

Akcesoria do sznura bentonitowego

- Metalowa szyna montażowa; odcinki à 1 m

Uszczelnienia pęczniące

WEBAC® Polimerowe gumy pęczniące



- uszczelnianie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie
- naprawa dylatacji
- uszczelnianie przejść rurowych
- odwracalne pęcznienie
- długotrwała stabilność kształtu
- znakomita odporność chemiczna

Przekrój prostokątny
(Dostępna również wersja SW do stoney wody)

Wymiar	Opakow.	Cena netto zł za jednostkę
20 x 5 mm	5 x 10 m	16,30 zł/m
20 x 10 mm	9 x 10 m	32,90 zł/m
20 x 20 mm	3 x 5 m	82,30 zł/m
Przekrój okrągły:		
Ø 21 mm	30 m	62,00 zł/m

WEBAC® Klej mocujący



- przyklejanie Polimerowej gumy pęczniącej i Bentonitowego sznura pęczniącego
- elastyczna postać
- szybkie schnięcie
- znakomita przyczepność, również do mokrych podłoży

290 ml 49,90 zł/szt.

WEBAC® Kit pęczniący



- uszczelnianie przerw roboczych i naprawa dylatacji
- przyklejanie Polimerowej gumy pęczniącej i Bentonitowego sznura pęczniącego
- pewne i łatwe uszczelnianie również w trudno dostępnych miejscach
- 1 komponentowa żywica poliuretanowa
- długotrwała stabilność kształtu
- znakomita odporność chemiczna

310 ml 93,50 zł/szt.

Uszczelnienia dystansów szalunkowych

WEBAC® Plug - korek pęczniący



- uszczelnienie wewnętrzne rurek dystansowych z fibrobetonu i PVC
- bez kleju, w różnych warunkach atmosferycznych
- odwracalne pęcznienie
- długotrwała stabilność kształtu
- znakomita odporność chemiczna
- ustabilizowana polimerowa guma pęczniąca,
- pęcznienie od 200 do 400%
- forma niezależna od zmiennych warunków wilgotnościowych

Wymiar	Opakow.	
Ø 22 mm	100 szt.	6,50 zł/szt.
Ø 24 mm	100 szt.	7,70 zł/szt.
Ø 26 mm	100 szt.	7,90 zł/szt.

WEBAC® Ring - pierścień uszczelniający



- uszczelniania zewnętrznej powierzchni rurek dystansowych
- proste stosowanie na etapie montażu rurek dystansowych
- szczelne połączenia z powierzchniami gładkimi (PCV)
- proste przygotowanie
- trwale elastyczna postać
- duża odporność chemiczna
- stosowanie w różnych warunkach temperatury
- ustabilizowana polimerowa guma pęczniąca,
- pęcznienie od 200 do 400%
- forma niezależna od zmiennych warunków wilgotnościowych

Wymiar	Opakow.	
Ø 24 mm	100 szt.	2,60 zł/szt.

WEBAC® Flange - kołnierz uszczelniający



- uszczelniania zewnętrznej powierzchni rurek dystansowych
- proste stosowanie na etapie montażu rurek dystansowych
- szczelne połączenia z powierzchniami gładkimi (PCV)
- proste przygotowanie
- trwale elastyczna postać
- duża odporność chemiczna
- stosowanie w różnych warunkach temperatury
- ustabilizowana polimerowa guma pęczniąca,
- pęcznienie od 200 do 400%
- forma niezależna od zmiennych warunków wilgotnościowych

Wymiar	Opakow.	
Ø 10 mm	100 szt.	4,60 zł/szt.
Ø 12 mm	100 szt.	4,80 zł/szt.
Ø 24 mm	100 szt.	5,70 zł/szt.
Ø 31 mm	100 szt.	7,90 zł/szt.

Taśma uszczelniająca

WEBAC® Taśma uszczelniająca XT



- zabezpieczanie przed wodą przerw roboczych i dylatacji
- uszczelnianie między elementami betonowymi
- uszczelnianie w formie taśmy zewnętrznej
- trwale elastyczna i odporna na starzenie

Szerokość 200 mm

	Opakow.	
gr. 1 mm	20 m	32,00 zł/m
gr. 2 mm	20 m	35,70 zł/m

Dylatacyjne profile uszczelniające EPDM
WEBAC® Dylatacyjny profil uszczelniający EPDM - sprężyste, szczelne

- do uszczelniania dylatacji
- również jako profil zamykający przerwę dylatacyjną.

- zamknięta struktura porów (spieniony EPDM)
- bardzo dobra odporność na wysokie temperatury
- możliwość stosowania w niskich temperaturach
- wysoka odporność chemiczna, na UV, ozon oraz zmienne warunki pogodowe

Wymiar	Opakow	Cena netto zł za jednostkę
Ø 30 mm	20 m	75,00 zł/m
Ø 40 mm	20 m	105,00 zł/m
	inne przekroje	na zapytanie

Sznury dylatacyjne - podpierające, spieniony polietylen
WEBAC® Sznur dylatacyjny

- do ograniczania głębokości dylatacji,
- jako wstępne, pomocnicze wypełnienie dylatacji

- zamknięte pory, nie nasiąkliwe
- wysoka elastyczność i zdolność przylegania do nierównych ścianek dylatacji

Ø 6 mm	1000 m	na zapytanie
Ø 15 mm	1000 m	
Ø 20 mm	600 m	
Ø 25 mm	400 m	
Ø 30 mm	250 m	
Ø 35 mm	180 m	
	inne przekroje	na zapytanie

dla średnic Ø 40 do Ø 70 mm - odcinki 2 m

Środki czyszczące
WEBAC® Reiniger A

- do czyszczenia i płukania pomp iniekcyjnych i narzędzi
- usuwanie żywic PU i EP w stanie płynnym

- nie zawiera FCKW-, FKW- i chloru
- neutralny zapach
- nie wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa

Jed. opak.	
10 kg	39,40 zł/kg
21 kg	na zapytanie

WEBAC® Reiniger B

- do rozpuszczania utwardzonych żywic EP i PU

- neutralny zapach
- nie wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa

9 kg	56,30 zł/kg
4,5 kg	59,00 zł/kg

WEBAC® Środek konserwujący

- środek konserwujący do pomp

- nie zawiera FCKW-, FKW- i chloru

- neutralny zapach
- nie wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa

10 kg	39,50 zł/kg
5 kg	41,20 zł/kg

WEBAC Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 646
03-994 Warszawa
tel. 22 672 04 76, 22 616 04 76
webac@webac.pl
www.webac.pl

Nasza formuła - Wasze rozwiązanie



Wir sind auch
einstufig
geliefert an UHRV



WTA

STOVA

BASF

**DEUTSCHE
BAUCHEMIE**